

Die bewegliche Treppe

Grabenbrücke + Bautreppe
in einem Stück



Version 01/15



Cosenz AG
Schalungen & Baugeräte

Molinära
7203 Trimmis

www.cosenz-ag.ch
admin@cosenz-ag.ch

Tel: 081 300 02 40
Fax: 081 300 02 41

Die bewegliche Treppe

Technische Daten:

Länge der Brücke:	4.66m
max. Höhe der Treppe:	2.80m
Gesamtbreite:	1170mm (inkl. Geländer)
Gewicht:	429.4 kg
Belastbarkeit:	max. 1.5kN Einzellast max. 3.5kN/m ² Gleichlast bei Treppe max. 3.0kN/m ² Gleichlast bei Brücke
Steigungswinkel:	0° bis 37° (bei steilerem Winkel muss der untere Geländergurt demontiert werden)
Anzahl Stufen:	15
Auftritt:	30cm
Stufenbreite:	900mm
Material:	Stahl feuerverzinkt, Stufen mit Rundprägung
Umwandlung:	Brücke in Schräglage bringen und einfach von unten an den Geländer stossen.



Version 01/15



Cosenz AG
Schalungen & Baugeräte

Molinära
7203 Trimmis

www.cosenz-ag.ch
admin@cosenz-ag.ch

Tel: 081 300 02 40
Fax: 081 300 02 41